



モバイルチョイス・アップゲート ver. 2.0.5
管理者向マニュアル POP 編

Rev. 1.0

**Rakuten
Communications**

楽天コミュニケーションズ株式会社

Chapter 1 はじめに	3
1. ご利用にあたって	4
Chapter 2 POP	5
1. ユーザ管理／サービス編集	6
2. CSV フォーマット	7
3. 設定／サービス設定	8
4. 設定／アダプタ設定	9
電話・メールでのお問い合わせ	11

Chapter 1 はじめに

1. ご利用にあたって

本書は、モバイルチョイス・アップゲートの企業管理者の方にモバイルチョイス・アップゲートのユーザ管理あるいは各種運用管理を行っていただくための管理者画面操作マニュアルの中で、POPサービスに特化したマニュアルです。

POP サービス以外の内容については「モバイルチョイス・アップゲート 管理者向マニュアル」を参照してください。

Chapter 2 POP

1. ユーザ管理／サービス編集

ユーザ情報参照画面上部の「サービス編集」をクリックし POP サービスを選択すると次のユーザ（サービス設定）[編集]画面が表示されます。ここではユーザ単位のアクセス情報を設定することができます。

ユーザ(サービス設定)[編集]

詳細画面に戻る

サービス情報登録

サービス選択 (36) POP

サービス名 POP

メールアドレス tanaka@foo.bar

表示名 田中 一郎

POPアカウント tanaka@foo.bar

POPパスワード

POPパスワード 変更

POPサーバ名 pop.foo.bar

POPポート番号 995

POP SSL

POP APOP

SMTPサーバ名 smtp.foo.bar

SMTPポート番号 587

SMTP認証 なし
 POP before SMTP
 SMTP-AUTH

SMTP SSL/TLS なし
 SSL
 TLS

SMTPアカウント tanaka@foo.bar

SMTPパスワード

SMTPパスワード変更

メール一覧取得方式 一括取得
 段階取得

メール一覧非同期取得数 5

新着通知

新着用転送先メールアドレス

サービス設定雛形 登録

初期化

「サービス設定雛形」をクリックすると、後述のサービス設定雛形（テンプレート）で設定された情報が転記されます。「初期化」をクリックすると、当該ユーザが端末からログインした時のトップ画面にそのサービスが表示されなくなります。

本設定は、CSV によるサービス設定一括アップロードにより複数ユーザ分をまとめて処理することも、エンドユーザが端末にて設定することも可能です。ただし、サービス設定が適用されていないサービスは端末からの設定ができません。



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

2. CSV フォーマット

POP サービスを指定し、ダウンロードした CSV ファイルは次のフォーマットとなります。
Excel あるいはエディタなどで編集することで、サービス設定一括アップロードでご利用いただけます。

フィールド	必須	文字数	文字種	備考
ユーザ ID	○			ダウンロードされた値をそのまま使用
メモ 1	×			未使用
メモ 2	×			未使用
メモ 3	×			未使用
サービス名	○	40	すべて	端末アプリでの当該サービス表示名
メールアドレス	×	100	英数記号	
表示名	×	100	すべて	メール送信時に付加する送信者の表示名
POP アカウント	×	100	英数記号	
POP パスワード	×	100	英数記号	
POP サーバ名	×	100	英数記号	IP アドレスまたはホスト名
POP ポート番号	×	5	数字	
POP SSL	×	1	0 または 1	SSL 接続の場合は 1 を指定
POP APOP	×	1	0 または 1	APOP 認証の場合は 1 を指定
SMTP サーバ名	×	100	英数記号	IP アドレスまたはホスト名
SMTP ポート番号	×	5	数字	
SMTP 認証	×	1	0~2	0: なし 1: POP before SMTP 2: SMTP 認証
SMTP SSL/TLS	×	1	0~2	0: なし 1: SSL 2: TLS
SMTP アカウント	×	100	英数記号	SMTP 認証ありの場合は指定
SMTP パスワード	×	100	英数記号	SMTP 認証ありの場合は指定
メール取得方式	×			step: 段階取得 all: 一括取得
メール一覧非同期取得数	×	2	数字	一括取得の場合は未使用
新着通知	×			0: 通知を受けない 1: 通知を受ける
新着用転送先メールアドレス	×	100	英数記号	着信通知を受けたいメールアドレス



「新着通知」「新着用転送先メールアドレス」の設定は、新着通知機能を利用可能な環境でのみ有効です。

3. 設定／サービス設定

全ユーザ共通の情報を雛形（テンプレート）として登録することができます。

ユーザのサービス設定を手動で行う際には、テンプレートの適用により共通設定項目の入力を省略することができます。サービス情報のエクスポートでは、サービス情報未設定のユーザに雛形が適用された状態で CSV のダウンロードが行われます。

サービス名は各画面でのサービス選択及びユーザに設定するサービス名のデフォルトで使用されます。

サービス設定

サービス情報設定 サービス雛形管理 サービスセット管理

サービス選択 (36) POP

サービスの自動関連付け設定

ユーザ新規登録時に自動関連付け する しない

サービス名

サービス名 POP

サービス設定雛形

メールアドレス

表示名

POPアカウント

POPパスワード

POPサーバ名

POPポート番号

POP SSL

POP APOP

SMTPサーバ名

SMTPポート番号

SMTP認証 なし
 POP before SMTP
 SMTP-AUTH

SMTP SSL/TLS なし
 SSL
 TLS

SMTPアカウント

SMTPパスワード

メール一覧取得方式 一括取得
 段階取得

メール一覧非同期取得数

新着通知

新着用転送先メールアドレス

更新



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

4. 設定／アダプタ設定

サービスに対する全ユーザ共通の設定を行います。

アダプタ設定一覧画面の「詳細」をクリックすると次のアダプタ設定画面が表示されます。

アダプタ

アダプタ選択 (6) POP

メール	HTMLメールの送受信	<input checked="" type="radio"/> 禁止しない <input type="radio"/> 禁止する
	Reply-Toへの返信	<input checked="" type="radio"/> 有効にする <input type="radio"/> 無効にする
メール上限値	メール取得件数(最大50)	50
	受信メール最大サイズ	10485760 byte
	送信メール最大サイズ	10485760 byte
タイムアウト値	リクエストタイムアウト値(ms)	60000
	メールリスト取得用リクエストタイムアウト値(ms)	50000
	接続タイムアウト値(ms)	10000
	コマンドタイムアウト値(ms)	10000
	メールリスト取得用コマンドタイムアウト値(ms)	10000
認証情報	受信時の認証情報連携	<input checked="" type="radio"/> 連携しない <input type="radio"/> IDとPASSWORDを連携 <input type="radio"/> PASSWORDだけ連携
	送信時の認証情報連携	<input checked="" type="radio"/> 連携しない <input type="radio"/> IDとPASSWORDを連携 <input type="radio"/> PASSWORDだけ連携
その他	UID一括取得閾値	0

更新時に導通確認を行う

更新

メール	HTMLメールの送受信	HTMLメールの送受信を許可するかどうかを指定。
	Reply-Toへの返信	返信先が指定されたメール (Reply-To ヘッダが指定されているメール) の場合に、Reply-To に指定のアドレスに返信するかどうかを指定。無効に設定した場合、送信者 (From) に返信します。
メール上限値	メール取得件数	メール一覧での取得件数 (最大値は 50)
	受信メール最大サイズ	メール取得時の本文の最大サイズを byte 単位で指定します。HTMLメールのインライン画像も本文サイズ算出時の対象となります。(最大値は 52428800)
	送信メール最大サイズ	メール送信時の本文の最大サイズを byte 単位で指定します。HTMLメールのインライン画像も本文サイズ算出時の対象となります。(最大値は 52428800)
タイムアウト値	リクエストタイムアウト値	メール操作全体のタイムアウト値
	メールリスト取得用 リクエストタイムアウト値	メール一覧取得全体のタイムアウト値
	接続タイムアウト値	POPサーバへの接続タイムアウト値
	コマンドタイムアウト値	個々のPOPコマンドに対するタイムアウト値
	メールリスト取得用 コマンドタイムアウト値	メール一覧取得時の個々のPOPコマンドに対するタイムアウト値
認証連携	受信時の認証情報連携	端末ログイン時の ID・パスワードでメール受信時の認証を行うかを指定
	送信時の認証情報連携	端末ログイン時の ID・パスワードでメール送信時の認証を行うかを指定
その他	UID一括取得閾値	0: メール一覧取得時に UID をメール単位で取得する 1以上: メールの総数が閾値より少ない場合には、メール一覧取得時に UID を一括取得する 通常はデフォルト値<0>のまま構いません

電話・メールでのお問い合わせ

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンター

電話: 050-5835-1936

MAIL: mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp

営業時間: 平日 9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)

以上